

GENIO POWER LED 44S

IP44  Rohn




Apparecchio con 6 o 12 led da 1W a 3W; ottiche da 20° o 45°, con alimentatore incorporato o esterno.




Specifiche prodotto

- Corpo** Estruso di alluminio anodizzato naturale
- Schermo** Policarbonato trasparente
- Riflettore** Alluminio speculare
- Caratteristiche** Moduli addizionabili in longitudine e in parallelo a luce indiretta. Modulo cieco attrezzabile per alimentatori 6W/12W e passacavi
- Alimentazione** 220v/350MA
- A richiesta** Le versioni senza alimentatore possono essere equipaggiate anche con led da 2W/3W
- Applicazione** Sospensione



ESEMPIO ALIMENTAZIONE CON MODULO ATTREZZABILE



Codice	Eletrificazione	Alimentazione	Lunghezza	K	Colore	Ced	
Genio Power Led 44S							
CON ALIMENTATORE							
	6 led x 1W	220v	500 mm	854	■ AL	81519	20°
	12 led x 1W	220v	840 mm	854	■ AL	81588	20°
	6 led x 1W	220v	500 mm	854	■ AL	81529	45°
	12 led x 1W	220v	840 mm	854	■ AL	74484	45°
	6/12 led x 1W	220v	500/840 mm	730	■ AL	a richiesta	20°/45°
SENZA ALIMENTATORE							
	6 led x 1W	350MA	340 mm	854	■ AL	81548	20°
	12 led x 1W	350MA	680 mm	854	■ AL	81547	20°
	6 led x 1W	350MA	340 mm	854	■ AL	81549	45°
	12 led x 1W	350MA	680 mm	854	■ AL	81546	45°
	6/12 led x 1W	350MA	340/680 mm	730	■ AL	a richiesta	20°/45°